

Technische gegevens product, verbruik en toepassingen

Technische omschrijving

ByBjorn primer is een water gedragen primer ontwikkeld om de hechting te verbeteren en de zuiging van de ondergrond te verminderen. ByBjorn primer is organisch met acrylaat kunststoffen en niet synthetisch. Indien droog neemt het nagenoeg geen water meer op door de filmvorming op de ondergrond. Afhankelijk van de omstandigheden kan na 1 uur de volgende laag aangebracht worden. ByBjorn primer mag verdund worden met water bij sterk zuigende ondergronden in de verhouding 1:1, 1:2 of 1:3 (testen op ondergrond).

Verbruik

Het verbruik van ByBjorn primer:

- 20 m²/LT (Onverdund en afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)

Verpakkingen

ByBjorn primer is verkrijgbaar in 3 verschillende hoeveelheden (Onverdund):

- 1 l
- 2,5 l
- 5 l

Voordelen

- UV bestendig
- Snel overheen te smeren
- Op waterbasis
- Universeel toepasbaar

Opslag

ByBjorn primer is 12 maanden houdbaar, mits bewaard in originele en ongeopende verpakking. Opslag in een droge, vorstvrije ruimte met een temperatuur tussen de 5°C and 40°C. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.

Voorzorgsmaatregelen

ByBjorn primer is niet giftig, gevaarlijk of ontvlambaar bij normaal gebruik. Vermijd contact met huid en ogen. Maak gebruik van rubberhandschoenen en een veiligheidsbril. Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Lees het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voordat u dit product gebruikt.

Note/Disclaimer

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt echter buiten onze controle en is daardoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient daartoe altijd de producten vooraf te testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten te alle tijden worden nageleefd.

Gebruik

ByBjorn primer kan op alle zuigende en niet zuigende ondergronden gebruikt worden. Het dient als ondergrond preparatie om de hechting te verbeteren en de zuiging te verminderen. Ondergrond dient schoon, droog, vlak, slagvast en ontvet te zijn alvorens toe te passen.

Technische data

Handdroog: 1 uur

Vorstbestendig: ja

Voor extern gebruik: ja, alkalisch en UV bestendig

Hechting: Hecht op alle zuigende ondergronden

Uitstraling: Glanzend

Aangeraden dikte: 50um

Verbruik: \pm 20m/l. Afhankelijk van zuiging ondergrond